



GS4 • GS5 • GS6 • GS7

МОДЕЛЬ	GS4	GS5	GS6	GS7
Выходная мощность (2 Ом)	2×2000 Вт	2×2500 Вт	2×3000 Вт	2×3500 Вт
(4 Ом)	2×1500 Вт	2×2000 Вт	2×2300 Вт	2×3000 Вт
(4 Ом, МОСТ)	3600 Вт	4500 Вт	5400 Вт	6300 Вт
(8 Ом, МОСТ)	2700 Вт	3600 Вт	4140 Вт	5400 Вт
Эффективный диапазон частот (0, -0.2дБ)	20 - 20000 Гц			
Общие гармонические искажения (1кГц)	0.05 %			
Демпинг-фактор (8 Ом, 1кГц)	800			
Скорость нарастания вых. напряжения	60 В/мкс			
Отношение сигнал / шум	100 дБ			
Чувствительность	1.4 В / 32 дБ / 26 дБ			
Разъемы: Вход / Выход	XLR / SPEAKON			
Ширина, высота	стандартный рэк 19", 2U			
Глубина в рэке	463 мм			
Вес	14.5 кг			
Функции защиты усилителя	двухступенчатая защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, термозащита, Clip-лимитер, защита от включения в сеть 380В.			
Функции защиты громкоговорителей	защита от постоянного напряжения, защита от ВЧ немusыкальных сигналов, плавный ввод сигнала			
Конструктивные особенности	биполярные вых. транзисторы, класс усиления TD, 2 независимых импульсных источника питания, принудительное охлаждение с плавным регулированием скорости вентиляторов, калиброванные регуляторы входного уровня, индикаторы выходного уровня, перегрузки, аварии и термозащиты, переключатель режимов работы, отключаемый входной обрезающий фильтр (HPF), переключатель чувствительности, отсоединяемый сетевой кабель (PowerCon), съемный противопыльный фильтр.			

