

**ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ  
ПОРТАТИВНЫЙ  
АКТИВНЫЙ  
ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ  
ПОСТОЯННОЙ КРИВИЗНЫ**

ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ T536e



**АКТИВНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ T536e**

Дизайн	активный трёхполосный линейный массив (Arch of Constant Curvature)	
Компоненты громкоговорителя (B&C SPEAKERS)	3×PWG в комплекте с двумя 1" ВЧ: неодимовыми драйверами, звуковая катушка 1,4"	
	СЧ: 3×вуфер 8", звуковая катушка 2"	
	НЧ: 3×вуфер 8", звуковая катушка 2"	
Частотный диапазон	70 Гц - 20 кГц ВЧ: 150 Вт СЧ: 675 Вт НЧ: 675 Вт	
Номинальная мощность (AES)	104 дБ	
Чувствительность	132 дБ / 138 дБ	
Максимальное звуковое давление (продолжительное / пиковое)	горизонтальный: 90° вертикальный: 30°	
Угол направленности	закрытый объём	
Акустическое оформление	трапециевидный, фронт - арка постоянной кривизны	
Корпус	подвес, система крепления к субвуферу с регулировкой вертикального наклона корпуса	
Варианты установки	берёзовая фанера, 15 мм	
Материал	краска Wagnex, цвет - черный	
Отделка	перфорированная сталь с порошковым покрытием	
Защитная сетка	50.5 кг	
Вес	570×705 (фронт) / 622 (тыл)×360, мм	
Габаритные размеры (Ш)×(В)×(Г)	<b>ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ</b>	
	Номинальная мощность (RMS)	3×700 Вт, класс D
	Чувствительность	0.775 В
	Входное сопротивление	10 кОм
	Вход / линейный выход	XLR / XLR